

PF22/QC22

PF22 peristaltisk fyllemaskin


Flexicon
Liquid Filling

Funksjoner og fordeler

- Fyll volumer fra 5 ml til mer enn 5000 ml med +/- 0,5 % nøyaktighet
- Du kan skifte væskebane på mindre enn ett minutt
- Konsekvent fyllenøyaktighet forhindrer kostbar overfylling
- Ingen skumdannelse, sprut eller drypping mellom fyllinger
- Ingen krysskontaminering



PF22 – capacity diagram (based on water)




Tekniske spesifikasjoner

	PF22/QC22
Påfyllingsvolumområde	5-5000 ml
Nøyaktighet	±0,5 %
Inntrengningsklasse	IP31
Strømforsyning	110/230 VAC, 50/60 Hz
Strømforbruk	Max 350 W
Vekt	25 kg
Vekt	55 lbs
Tilbehør	Påfyllingsdyser, rør, fylleholder, pneumatisk dyppedysesystem, fotbryter, skriver
Kompatibel rørstørrelse	3,0-12,5 mm ID

Konstruksjonsmaterialer

	PF22/QC22
Kapsling	Anodisert aluminium, Rustfritt stål AISI 304
Pumpehodets kasseenhet	Anodisert aluminium
Pumpehodets rulleenhet	Anodisert aluminium, Rustfritt stål 304

PF22/QC22 dimensjoner



Dimensions in mm/inch

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet antas å være korrekt, men Watson-Marlow Flexicon A/S påtar seg intet ansvar for eventuelle feil den inneholder, og forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. ADVARSEL: Disse produktene er ikke utformet for bruk i, og skal ikke brukes til, pasienttilkoblede applikasjoner. Asepticu og Accusil er registrerte varemerker.

wmfts.com/global



19 June 2023