

小号 EPDM 垫片

EPDM 垫片



特点和优势

- 设计符合 ASME-BPE 标准
- 符合 USP VI 级标准且不含动物源成分 (ADCF)
- 符合 FDA 法规 CFR 21 177.2600
- 通过批号实现产品可追溯性
- 出色的在线蒸汽灭菌 (SIP) 稳定性, 从而使得金属接头保持洁净且垫片分离




技术规格

	小号 EPDM 垫片
垫片类型	非法兰型
内径	10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 in)
外径	21.6 mm (0.85 in)
尺寸	0.5, 0.75 in
数量	25 PCS
认证与合规	ADCF, USP VI 级
工作温度范围	21 °C 至 154 °C (-70 °F 至 310 °F)
保存期限	5 年

主要材料

	小号 EPDM 垫片
材料	EPDM

产品代码



零件号	尺寸 (英寸)	内径 (B) 英寸 (毫米)	外径 (A) 英寸 (毫米)	数量
42MPE-050-25	1/2	0.43 (10.9)	0.85 (21.6)	25
42MPE-075-25	3/4	0.63 (16.0)	0.85 (21.6)	25

免责声明: Watson-Marlow Limited 保留对规格数据作出改动的权利, 不再另行通知, 如有需求, 请联系具体技术人员。用户有责任自行确保产品适合其相关应用。Watson-Marlow 和 WMArchitect 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。BioClamp、BioBarb、FlatBioEndCap、BioEndCap、BioValve、BioTube Applicator 和 Q-clamp 是 BioPure Technology Limited 的商标。Tri-Clamp 是 Alfa Laval Corporate AB 的注册商标。

wmfts.com/global



11 July 2025