

F-NBR tömlő 80

F-NBR tömlő

Bredel

Hose Pumps

Tulajdonságok és előnyök

- Fehér belső felület az élelmiszerekkel való érintkezéshez.
- Megfelel az 1935/2004/EK és az FDA 21CFR177.2600 előírásainak, és eleget tesz a 3A szabványok követelményeinek.
- tökéletes összenyomhatóság a hosszú élettartam biztosításához;
- Kiváló, max. 8 mWC (315 inWC) szívóképesség
- Nagy nyomás kezelése: 16 bar (232)
- Reprodukálható térfogatpontosság: $\pm 1\%$
- Kivételes teljesítmény nagy viszkozitású termékek kezelése esetén
- Maximális folyadék-hőmérséklet: 80 °C (176 °F), Minimális folyadék-hőmérséklet: -10 °C (14 °F)



Műszaki előírások

	F-NBR tömlő 80
Max. üzemi nyomás	16 bar
Max. üzemi nyomás	232 psi
Max. szívóképesség	8 mWC
Max. szívóképesség	315 inWC
Szívóképesség (80%-os térfogatáram)	5 mWC
Szívóképesség (80%-os térfogatáram)	197 inWC
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 °C – 45 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-4 °F – 113 °F
Folyadék hőmérséklet-tartománya	-10 °C – 80 °C
Folyadék hőmérséklet-tartománya	14 °F – 176 °F
Furatméret	80 mm
Furatméret	3.15 hüv.
Falvastagság	21 mm
Falvastagság	0.827 hüv.
Hosszúság	2780 mm
Hosszúság	109.4 hüv.
Tömeg	21 kg
Tömeg	46.3 font

Folyamatos igénybevételhez az ajánlott termék hőmérséklet legfeljebb 60 °C. Legfeljebb 80 °C-ig szakaszos üzemelés javasolt.

A helyi Bredel értékesítési iroda/forgalmazó tanácsot tud adni az Ön alkalmazásához megfelelő tömlővel kapcsolatban. A szivattyú legjobb teljesítményének biztosításához használjon Bredel Genuine Hose Lubricant tömlőkenőanyagot (amely szerepel az NSF nem élelmiszcélú készítmény regisztrációs programjában, a H1 kategóriában).

Építőanyagok


	F-NBR tömlő 80
Anyag	F-NBR
Belső réteg	F-NBR
Külső réteg	Természetes gumi (NR)

A tömlő felépítése



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

Termékkódok



	Címkekódok
A	Szivattyútípus
B	Utánrendelési szám
C	Furatméret
D	Belső réteg anyaga
E	Maximális megengedett nyomás
F	Gyári kód: [material; year; month]

Minden tömlő egyik végébe gravírozással fel van tüntetve a gyári kód [material; year; month] és a tételszám.

Év: utolsó számjegy (7 = 2017)

Hónap: A = január, E = május

Anyag: A = NBR for Food, E = F-NBR, M = CSM, NM vagy NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudomásunk szerint a közzététel időpontjában helytállóak, de a Watson-Marlow BredeI BV semmiféle felelősséget nem vállal a benne szereplő hibákért, és fenntartja a jogot a műszaki jellemzők értesítés nélküli módosítására. A dokumentumban szereplő összes érték tesztlaborunkban, szabályozott körülmények között mért érték. A ténylegesen elért térfogatáramok ezektől különbözőek lehetnek a hőmérséklet, a viszkozitás, a bemeneti és kilépő nyomások és/vagy a rendszer konfigurációjának eltérései miatt. Az APEX, a DuCoNite, a Bioprene és a BredeI bejegyzett védjegyek.

wmfts.com/global



02 May 2024