

PF22/QC22

Peristaltické plnicí zařízení PF22


Flexicon
Liquid Filling

Vlastnosti a výhody

- Plnění objemů od 5 ml do více než 5 000 ml s přesností $\pm 0,5\%$
- Výměnu dráhy kapaliny lze provést za méně než jednu minutu
- Důsledná přesnost plnění zabraňuje nákladnému přepřehování
- Žádné pění, stříkání nebo odkapávání mezi plněními
- Žádná křížová kontaminace



PF22 – capacity diagram (based on water)




Technické specifikace

	PF22/QC22
Rozsah objemu plnění	5-5000 ml
Přesnost	$\pm 0,5\%$
Stupeň krytí	IP31
Napájení	110/230 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie:	Max 350 W
Hmotnost	25 kg
Hmotnost	55 lbs
Příslušenství	Plnicí trysky, hadice, plnicí stojan, systém pneumatické ponorné trysky, nožní spínač, tiskárna
Kompatibilní velikost hadice	Vnitřní průměr 3,0–12,5 mm

Konstrukční materiály

	PF22/QC22
Pouzdro	Eloxovaný hliník, Nerezová ocel AISI 304
Sestava těla hlavy čerpadla	Eloxovaný hliník
Sestava válečku hlavy čerpadla	Eloxovaný hliník, Nerezová ocel 304

Rozměry PF22/QC22



Dimensions in mm/inch

Zřeknutí se odpovědnosti: Informace uvedené v tomto dokumentu jsou v době vydání považovány za správné. Společnost Watson-Marlow Flexicon A/S však nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakoukoli v něm obsaženou chybu a vyhrazuje si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. VAROVÁNÍ: Tyto produkty nejsou určeny k použití v aplikacích připojených k pacientům a neměly by se v těchto aplikacích používat. asepticu a Accusil jsou registrované ochranné známky.

wmfts.com/global



19 June 2023