

PF22/QC22

PF22 peristaltisk påfyldningsmaskine


Flexicon
Liquid Filling

Funktioner og fordele

- Fyld volumener fra 5 ml til mere end 5.000 ml med +/- 0,5% nøjagtighed
- Det er muligt at skifte væskesti på mindre end et minut
- Ensartet påfyldningsnøjagtighed forhindrer dyr overfyldning
- Ingen skumdannelse, sprøjt eller dryp mellem fyldninger
- Ingen krydskontaminering



PF22 – capacity diagram (based on water)





Tekniske specifikationer

	PF22/QC22
Volumenområde for påfyldning	5-5000 ml
Nøjagtighed	±0,5 %
Tæthedsklassificering	IP31
Strømforsyning	110/230 VAC, 50/60Hz
Strømforbrug	Max 350 W
Vægt	25 kg
Vægt	55 lbs
Tilbehør	Påfyldningsdyser, slanger, påfyldningsstativ, pneumatisk dysesystem, fodkontakt, printer
Kompatibel slangestørrelse	3,0-12,5 mm ID

Konstruktionsmaterialer

	PF22/QC22
Sagsbehandling	Anodiseret aluminium, Rustfrit stål AISI 304
Pumpehovedelssamling	Anodiseret aluminium
Rullesamling til pumpehoved	Anodiseret aluminium, Rustfrit stål 304

PF22/QC22 dimensioner



Dimensions in mm/inch

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette dokument anses for at være korrekte, men Watson-Marlow Flexicon A/S påtager sig intet ansvar for fejl heri og forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel. ADVARSEL: Disse produkter er ikke beregnet til og bør ikke indgå ved patientrelaterede anvendelser. asepticu og Accusil er registrerede varemærker.

wmfts.com/global



19 June 2023