

400/A

Schlauchelemente

Schlauchelemente für Einbaupumpen

Merkmale und Vorteile

- Einheitliche und genaue Fördermengen
- Optimierte Schlauchlebensdauer
- Die Schlauchelemente sind optimal an das Design der einzelnen Pumpentypen angepasst




Technische Eigenschaften

	400/A Schlauchelemente
Innendurchmesser	0.13 - 2.06 mm
Wandstärke	0.85 mm
Kompatible Pumpen	400/A

400/A Schlauchelemente	
------------------------	--

400/A Schlauchelemente - Abmessungen



1. Glued stoppers. No connection fittings.
 - For smallest bore tubing which is not compatible with standard fittings
 - Outer Diameter = Inner Diameter + 1.7 mm
2. Connection fittings
 - For tubing with 2.0 - 2.4 mm bore

Produktcodes

PVC-Schlauchelemente für 400/A Pumpen				
Innendurchmesser (mm)	Brückenabstand (mm)	Schlauchbett	Produktnummer	Konfiguration
0,13	52	+ Druck	049.ET0A.013	1
0,25	52	+ Druck	049.ET0A.025	1
0,38	52	+ Druck	049.ET0A.038	1
0,44	52	+ Druck	049.ET0A.044	1
0,51	52	+ Druck	049.ET0A.051	1
0,57	52	+ Druck	049.ET0A.057	1
0,64	52	+ Druck	049.ET0A.064	1
0,76	52	+ Druck	049.ET0A.076	1
0,89	52	+ Druck	049.ET0A.089	1
0,95	52	+ Druck	049.ET0A.095	2
1,02	52	+ Druck	049.ET0A.102	2
1,09	52	+ Druck	049.ETJA.109	2
1,14	52	+ Druck	049.ETJA.114	2
1,22	52	+ Druck	049.ETJA.122	2
1,30	52	+ Druck	049.ETJA.130	2
1,42	52	+ Druck	049.ETJA.142	2
1,52	52	+ Druck	049.ETJA.152	2
1,65	52	+ Druck	049.ETJA.165	2
1,75	52	+ Druck	049.ETJA.175	2
1,85	52	+ Druck	049.ETJA.185	2
2,06	52	+ Druck	049.ETJA.206	2
Santoprene® Schlauchelemente für 400/A Pumpen				
Innendurchmesser (mm)	Brückenabstand (mm)	Schlauchbett	Produktnummer	Konfiguration
0,25	52	Standard	049.EF0A.025	1
0,38	52	Standard	049.EF0A.038	1
0,51	52	Standard	049.EF0A.051	1
0,64	52	Standard	049.EF0A.064	1
0,76	52	Standard	049.EF0A.076	1
0,89	52	Standard	049.EF0A.089	1
1,02	52	+ Druck / Standard	049.EFJA.102	2
1,14	52	+ Druck / Standard	049.EFJA.114	2
1,30	52	+ Druck / Standard	049.EFJA.130	2
1,42	52	+ Druck / Standard	049.EFJA.142	2
1,52	52	+ Druck	049.EFJA.152	2
1,65	52	+ Druck	049.EFJA.165	2
1,85	52	+ Druck	049.EFJA.185	2
Silikon-Schlauchelemente für 400/A Pumpen				
Innendurchmesser (mm)	Brückenabstand (mm)	Schlauchbett	Produktnummer	Konfiguration
0,51	52	Standard	049.EB0A.051	1
0,64	52	Standard	049.EB0A.064	1
0,76	52	Standard	049.EB0A.076	1
0,89	52	Standard	049.EB0A.089	1
1,02	52	Standard	049.EBJA.102	2
1,14	52	Standard	049.EBJA.114	2
1,30	52	Standard	049.EBJA.130	2
1,42	52	Standard	049.EBJA.142	2
1,52	52	+ Druck	049.EBJA.152	2
1,65	52	+ Druck	049.EBJA.165	2
1,85	52	+ Druck	049.EBJA.185	2
2,06	52	+ Druck	049.EBJA.206	2

Hinweis:

1. Schlauchbett

Standard: Standardmodell

+ Druck: Modell mit größerer Okklusion für einen höheren Druck (+Druckpumpen sind auf dem Schlauchbett mit der Ziffer 5 gekennzeichnet)

Haftungsausschluss: Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld, LoadSure, LaserTraceability, Bioprene und Marprene sind Marken von Watson-Marlow Limited. STA-PURE PCS, STA-PURE PFL und Style 400 sind Marken von WL Gore & Associates Inc. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Pumpen und Schläuchen den Produktcode an.

wmfts.com/global



23 May 2023