


Cabezal 400/A

Cabezales serie 400A

**WATSON
MARLOW**
Pumps

Características y ventajas

- Caudales de 30 µl/min. a 30 ml/min.
- Calidad de instrumentos en tamaño muy compacto; 31 mm x 48 mm
- Pista accionada por resorte para una mayor precisión y vida útil de la manguera
- Para espesores de pared de manguera de 0,85 mm y 0,9 mm
- Compatible con mangueras continuas o elementos de mangueras
- Cabezal disponible en presión estándar o alta



Especificaciones técnicas

	Cabezal 400/A
Tipo de bomba	Montaje en panel
Peso	kg (lb)
Diámetro interno de manguera compatible	0.25, 0.51, 0.76, 1.02, 1.22, 1.52, 2.06 mm
Espesor de pared de manguera compatible	0.85 mm

Materiales de construcción

	Cabezal 400/A
Ensamble del cuerpo del cabezal	Acetal (negro), Resina de poliéster (PET)
Pista de cabezal	Acetal (negro)
Ensamble del rodillo del cabezal	Acetal (negro)
Ensamble del rotor del cabezal	Acero inoxidable y, Acetal (negro)

La información que se muestra cubre la gama completa.

Para obtener especificaciones detalladas de modelos/componentes individuales, consulte el manual del usuario o póngase en contacto con un representante de WMFTS.

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. GORE y STA-PURE son marcas registradas de W. L. Gore & Associates. Recuerde indicar el código del producto en sus pedidos de bombas y mangueras.



wmfts.com/global
10 July 2025