

Accionamiento 730 con cabezal 720RE/REX



Bomba de proceso serie 700

Características y ventajas


- La pantalla a color y las estructuras intuitivas del menú muestran el estado de forma visual; además, solo es necesario pulsar una cantidad mínima de teclas
- Caudales de 0,12 l/h (0,03 USGPH) a 3300 l/h (872 USGPH)
- Rango de control de velocidad de 3600:1 desde 0,1 hasta 360 rpm en incrementos de 0,1 rpm
- El teclado posee un bloqueo de seguridad con PIN de 3 niveles
- Bombas de proceso IP66 (NEMA 4X)
- Tensión doble 115/230 V 50/60 Hz
- Opciones de control remoto analógico/digital, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA y EtherNet/IP™



Rendimiento de la Accionamiento 730 con cabezal 720RE/REX

720REX bombeadas de extensión de cuatro rodillos para elementos LoadSure – Caudal de tubos – y caudales L/h (USGPH)										
720RE/REX doble pumpheads	0,25 bar (3,6 psi)		0,5 bar (8 psi)		1bar (15psi)		1,5 bar (22 psi)		2bar (30psi)	
	Velocidad máxima (rpm)*	Flujo máximo	Velocidad máxima (rpm)*	Flujo máximo	Velocidad máxima (rpm)*	Flujo máximo	Velocidad máxima (rpm)*	Flujo máximo	Velocidad máxima (rpm)*	Flujo máximo
9,6 mm (0,4 pulg.)	300*	700 (185)	300*	700 (185)	300*	700 (185)	250	590 (156)	200	470 (124)
12,7 mm (0,5")	300*	1300 (343)	300*	1300 (343)	250	1100 (291)	200	870 (230)	175	760 (201)
15,9 mm (0,6 pulg.)	300*	1800 (476)	200	1200 (317)	175	1100 (291)				
19,0 mm (0,7")	300*	2500 (660)	200	1700 (449)	160	1390 (367)				
25,4 mm (1,0")	300*	3300 (872)	200	2200 (581)						

*La velocidad máxima disminuye cuando las presiones de descarga son altas, para garantizar la seguridad durante la operación de la bomba



Especificaciones técnicas


	Accionamiento 730 con cabezal 720RE/REX
Número de rodillos del cabezal	4
Número de canales del cabezal	1
Rango de caudal	0.12 l/h a 3300 l/h
Rango de caudal	0.03USGPH a 872 USGPH
Relación de control de velocidad del accionamiento	3600:1
Velocidad del accionamiento	0.1 - 360 rpm
Rangos de temperatura de operación	5 ° C a 40 ° C (40 ° F a 104 ° F)
Rangos de peso	31.5 kg (69.4 lb)
Peso del accionamiento	18.5 kg (40.8 lb)
Tipos de control	Analógico/digital remoto, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA
Opciones de control del accionamiento	DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US
Normas	CE, cETLus, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (para mangueras de Marprene y elementos LoadSure)
Protección de ingreso del accionamiento	IP66, NEMA 4X
Humedad del accionamiento	(Sin condensación) 80% hasta 31 °C (88 °F) disminuyendo linealmente hasta 50% a 40 °C (104 °F)
Ruido del accionamiento	85 dB(A) a 1 m
Altitud máxima	2000 m (6562 pies)
Fuente de alimentación del accionamiento	100 a 120 V/200 a 240 V, monofásica, 50/60 Hz, 350 VA
Diámetro interno de manguera compatible	9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm
Espesor de pared de manguera compatible	4.8 mm

Materiales de construcción

	Accionamiento 730 con cabezal 720RE/REX
Eje motriz	Acero inoxidable 440C
Caja de accionamientos	Aluminio fundido a presión LM24, Aluminio fundido a presión LM6
Revestimiento de la caja de accionamiento	Revestimiento de poliéster en polvo para exteriores, Tratamiento previo de Alocrom
Ensamble del rodillo guía	Nylon 6 (Nylatron) con refuerzo de MoS2
Teclado/IHM del accionamiento	Poliéster
Placas frontal y posterior del cabezal	Aluminio
Placa posterior ciega del accionamiento	Acero inoxidable 316
Ensamble del cuerpo del cabezal	Aluminio
Ensamble del rodillo del cabezal	Nylon 6 (Nylatron) con refuerzo de MoS2
Ensamble del rotor del cabezal	Acero inoxidable y, Aluminio
Pista de cabezal	Aluminio
Husillos	Acero inoxidable y
Resortes	Acero inoxidable y
Placa de interruptores	ABS PA-765

La información que se muestra cubre la gama completa.
Para obtener especificaciones detalladas de modelos/componentes individuales, consulte el manual del usuario o póngase en contacto con un representante de WMFTS.

Dimensiones de Accionamiento 730 con cabezal 720RE/REX



	Dimensión A
720REX	314mm (12,4 pulg.)


Opciones de control

Llave para los modelos de accionamiento de bomba												
730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN					
Estándar IP66 / NEMA 4x	Universal IP66 / NEMA 4X	Digital Universal IP66 / NEMA 4X	Bomba con bus / Profibus IP66 / NEMA 4X	Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	Digital Universal SCADA / IP66 / NEMA 4X	EtherNet/IP / IP66 / NEMA 4X	PROFINET® / IP66 / NEMA 4X					
Control manual												
Accionamientos de bomba			730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN		
Teclado intuitivo y pantalla a color			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Opción de indicador de caudal o de velocidad			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Calibración completa con diversas unidades de caudal			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Función MemoDose			✓	✓	✓		✓	✓				
Función de rearranque automático			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Detección de conmutador de la protección			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Detección de fugas				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Dosificación (Control de red)												
Control remoto												
Accionamientos de bomba					730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN
Arranque/parada y detector de fugas configurables mediante una señal de cierre de contacto o una tensión lógica de 5 V LTT o de 24 V de lógica industrial**						✓	✓				✓	✓
Entrada configurable de arranque/parada, detector de fugas e interruptor de presión (mediantelógica industrial de 110 V)									✓	✓		
Entrada de cambio del sentido de giro y conmutación entre automático y manual (mediante una señal de cierre de contacto o una tensión de 5 V LTT a 24 V)						✓	✓					
Cambio de dirección y entrada de conmutación automática/manual (mediantelógica industrial de 110 V)									✓	✓		
Operación remota de MemoDose (interruptor de mano/pie o entrada lógica)						✓	✓		✓	✓		
Cuatro salidas de estado digitales configurables a travésde relés de 24 V y 30 W.						✓	✓					
Cuatro salidas de estado digitales configurables a travésde relés de 110 V.									✓	✓		
Sensores remotos de presión y caudal											✓	✓
Control analógico de velocidad												
Accionamientos de bomba				730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN	
Entradas totalmente configurables; 0-10V o 4-20mA					✓	✓		✓	✓			
Salidas analógicas; 0-10V, 4-20mA					✓	✓		✓	✓			
Graduación de entradas analógicas/por teclado (sustitución de bombas de diafragma)						✓			✓			
Salida de frecuencia del tacógrafo; 0-1478Hz					✓	✓						
2 sensores con entradas de 4-20 mA o 0-1000 Hz*										✓	✓	
Seguridad												
Accionamientos de bomba			730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN		
Bloqueo de seguridad con PIN de 3 niveles			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Comunicación de red												
Accionamientos de bomba		730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN			
Control de red RS485				✓			✓					
Comandos digitales de bomba (Profibus / EtherNet/IP)												
Accionamientos de bomba				730SN	730UN	730DuN	730BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN	
PROFIBUS® DP V0							✓					
PROFINET® (CC-B y Netload clase III)											✓	
EtherNet/IP™										✓		
Velocidades de comunicación desde 9,6 kb/s hasta 12000 kb/s							✓					
Velocidad de red: 10/100Mbps: Funcionamiento dúplex completo										✓		
Velocidad de red: 100Mbps: Funcionamiento dúplex completo											✓	
Velocidad de bus de autodetección							✓					
Punto de referencia de velocidad							✓			✓	✓	
Retroalimentación de velocidad							✓			✓	✓	
Función de calibración del caudal							✓			✓	✓	
Horas de marcha							✓			✓	✓	
Contador de revoluciones							✓			✓	✓	
Detección de fugas							✓			✓	✓	
Alarma de bajo nivel de fluido							✓			✓	✓	
Información de diagnóstico							✓			✓	✓	
Totalizador de caudal										✓	✓	
Graduación de sensores										✓	✓	
Dosificación (control de red)												

*Gama de sensores de presión/flujo de terceros compatibles: consulte la lista de sensores compatibles en www.wmfts.com/literature

**Si no encuentra la opción que necesita, comuníquese con el equipo de productos de ingeniería de WMFTS

Códigos de productos



A	B	C	Teléfono directo
Modelo	Protección contra la contaminación	Cabezal	Conectores opcionales
3: S 4: U 5: Du 6: Bp 8: En 9: Pn	N: IP66/NEMA 4X N: IP66/NEMA 4X S: SCADA IP66/NEMA 4X ^{1,2}	00: 720R E0: 720RE X0: 720R/RX EX: 720RE/RX	U: Enchufe de red para el RU Correo electrónico: Enchufe de red para la UE A: Enchufe de red para EE. UU. K: Enchufe de red para Australia R: Enchufe de red para Argentina C: Enchufe de red para Suiza Teléfono directo: Enchufe de red para India/Sudáfrica B: Enchufe de red para Brasil

- Notas:**
- 1. Solo modelos U y Du
 - 2. Disponibles solo con enchufe de red para EE. UU.

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario asegurar la idoneidad del producto para el uso con su aplicación concreta. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene y Marprene son marcas comerciales registradas de Watson-Marlow Limited. Triclamp es una marca registrada de Alfa Laval Corporate AB. GORE y STA-PURE son marcas registradas de W.L. Gore and Associates. Recuerde indicar el código del producto en sus pedidos de bombas y mangueras.



wmfts.com/global
28 October 2025